

ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (АКРИЛ, QUARYL®), ДУШЕВЫЕ
ПОДДОНЫ SQUARO INFINITY

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Модель	UDQ1770SQI2LV
Ширина	700 mm
Высота	40 mm
Глубина	15 mm
Длина	1700 mm
Вес	34 kg
Описание	<p>монтаж в углу слева у стены</p> <p>Техническая информация:: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана)., Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274., Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097)., Может надстраиваться при угловом монтаже слева у стены, устанавливаться в нише или заподлицо., Душевые поддоны Quaryl могут разрезаться самостоятельно в соответствии с инструкцией по монтажу; подробный видеоролик можно посмотреть, перейдя по ссылке pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity или QR-коду на этой странице. Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой., Наценка за резку уже включена в общую цену!</p> <p>Не входит в комплект поставки:: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками., При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Душевой поддон;
 Размер: 1700 x 700 x 40 mm;
 Quarry®; монтаж в углу слева у
 стены; Крышка слива в
 соответствующем матовом цвете
 с хромированной накладкой.,
**Наценка за резку уже включена
 в общую цену!**; Не входит в
 комплект поставки.: Все душевые
 поддоны поставляются без
 монтажной опоры/рамы с
 ножками., При наличии
 разрезанных душевых поддонов
 согласно ETAG 022 мы
 рекомендуем установить
 соединительное уплотнение на
 напольной конструкции под
 душевым поддоном, чтобы
 исключить пропитывание влагой
 напольной конструкции.;
 Диаметр: 90 mm; При наличии
 разрезанных душевых поддонов
 согласно ETAG 022 мы
 рекомендуем установить
 соединительное уплотнение на
 напольной конструкции под
 душевым поддоном, чтобы
 исключить пропитывание влагой
 напольной конструкции.;
 Техническая информация.:
 Разрезанный душевой поддон
 (сторона не обработана).,
 Пропускная способность слива:
 48 л/ мин, Монтажная высота
 душевого поддона может быть
 уменьшена на 30 мм при
 использовании рамы с ножками
 Viega арт. № 634 100. Внимание!
 Данный слив не соответствует
 EN 274., Все душевые поддоны
 имеют степень
 противоскольжения класса C
 (согласно DIN51097)., **Может
 надстраиваться при угловом
 монтаже слева у стены,
 устанавливаться в нише или
 заподлицо.**, Душевые поддоны
 Quarry могут разрезаться
 самостоятельно в соответствии с
 инструкцией по монтажу;
 подробный видеоролик можно
 просмотреть, перейдя по ссылке
pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity
 или QR-коду на этой странице.

ЦБЕТА

Crème	UDQ1770SQI2LV-2S	4051202457709
Grey	UDQ1770SQI2LV-3S	4051202458911
Brown	UDQ1770SQI2LV-4S	4051202460129
Stone White	UDQ1770SQI2LV-RW	4051202852245
Anthracite	UDQ1770SQI2LV-1S	4051202456498

UDQ1770SQI2LV
SQUARO INFINITY
UDQ1770SQI2L

Villiers & Boch
 • This drawing is for information only.
 • Dimensions are for reference only.
 • Claims about bearing dimensions on product or drawing will not be accepted.

