

ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (QUARYL®), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ,
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ НА ЗАКАЗ, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В
УРОВЕНЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛА, БЕЗБАРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, ДУШЕВЫЕ
ПОДДОНЫ ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ
ПОДДОНЫ SQUARO INFINITY

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1 . POSITION



Модель	UDQ1090SQI2MV
Ширина	900 mm
Высота	40 mm
Глубина	15 mm
Длина	1000 mm
Вес	24,3 kg
Описание	<p>большой выбор размеров, для установки заподлицо</p> <p>Техническая информация:: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана)., Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274., Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097)., Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Для обрезных моделей нужно указывать точный размер в мм, см. бланк заказа, страница #Pages., Серая зона на технических чертежах показывает зону резки., Душевые поддоны из Quaryl подгоняются по размеру только на заводе.</p> <p>Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой. Не входит в комплект поставки:: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками., При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Душевой поддон;
 Размер: 1000 x 900 x 40 mm;
 Quaryl®; большой выбор
 размеров, для установки
 заподлицо; Крышка слива в
 соответствующем матовом цвете
 с хромированной накладкой.; Не
 входит в комплект поставки.: Все
 душевые поддоны поставляются
 без монтажной опоры/рамы с
 ножками., При наличии
 разрезанных душевых поддонов
 согласно ETAG 022 мы
 рекомендуем установить
 соединительное уплотнение на
 напольной конструкции под
 душевым поддоном, чтобы
 исключить пропитывание влагой
 напольной конструкции.;
 Диаметр: 90 mm; Техническая
 информация.: Разрезанный
 душевой поддон (сторона не
 обработана)., Монтажная высота
 душевого поддона может быть
 уменьшена на 30 мм при
 использовании рамы с ножками
 Vieda арт. № 634 100. Внимание!
 Данный слив не соответствует
 EN 274., Все душевые поддоны
 имеют степень
 противоскольжения класса C
 (согласно DIN51097)., Пропускная
 способность слива: 48 л/ мин,
**Для обрезных моделей нужно
 указывать точный размер в
 мм, см. бланк заказа, страница
 #Pages., Серая зона на
 технических чертежах
 показывает зону резки.,
 Душевые поддоны из Quaryl
 подгоняются по размеру
 только на заводе.**

ЦВЕТА

Crème	UDQ1090SQI2MV-2S	4051202458003
Grey	UDQ1090SQI2MV-3S	4051202459215
Brown	UDQ1090SQI2MV-4S	4051202460426
Stone White	UDQ1090SQI2MV-RW	4051202851460
Anthracite	UDQ1090SQI2MV-1S	4051202456795