

ДУШЕВОЙ ПОДДОН, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ (QUARYL®), ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ,
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ, ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ
УСТАНОВКИ В УРОВЕНЬ С ПОВЕРХНОСТЬЮ ПОЛА, БЕЗБАРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ,
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ SQUARO INFINITY

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ



Модель	UDQ1590SQI2IV
Ширина	900 mm
Высота	40 mm
Глубина	15 mm
Длина	1500 mm
Вес	36,6 kg
Описание	<p>Установка заподлицо / в нише</p> <p>Техническая информация: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана), Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274, Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097), Может надстраиваться в нише или устанавливаться заподлицо.</p> <p>Душевые поддоны Quaryl® могут разрезаться самостоятельно в соответствии с инструкцией по монтажу; подробный видеоролик можно просмотреть, перейдя по ссылке pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity или QR-коду на этой странице.</p> <p>Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой, Наценка за резку уже включена в общую цену!</p> <p>Не входит в комплект поставки: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками, При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции. Диаметр: 90 mm</p>
Материал	Quaryl®

Specification texts

Squaro Infinity; Душевой поддон;
Размер: 1500 x 900 x 40 mm;
Quaryl®; Установка заподлицо / в нише; Крышка слива в соответствующем матовом цвете с хромированной накладкой, **Наценка за резку уже включена в общую цену!**; Не входит в комплект поставки: Все душевые поддоны поставляются без монтажной опоры/рамы с ножками, При наличии разрезанных душевых поддонов согласно ETAG 022 мы рекомендуем установить соединительное уплотнение на напольной конструкции под душевым поддоном, чтобы исключить пропитывание влагой напольной конструкции.; Диаметр: 90 mm; Техническая информация: Разрезанный душевой поддон (сторона не обработана), Пропускная способность слива: 48 л/ мин, Монтажная высота душевого поддона может быть уменьшена на 30 мм при использовании рамы с ножками Viega арт. № 634 100. Внимание! Данный слив не соответствует EN 274, Все душевые поддоны имеют степень противоскольжения класса C (согласно DIN51097), **Может надстраиваться в нише или устанавливаться заподлицо.**, Душевые поддоны Quaryl могут разрезаться самостоятельно в соответствии с инструкцией по монтажу; подробный видеоролик можно посмотреть, перейдя по ссылке pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity или QR-коду на этой странице.

ЦВЕТА

Crème	UDQ1590SQI2IV-2S	4051202457334
Grey	UDQ1590SQI2IV-3S	4051202458546
Anthracite	UDQ1590SQI2IV-1S	4051202456122
Brown	UDQ1590SQI2IV-4S	4051202459758
Stone White	UDQ1590SQI2IV-RW	4051202852047

UDQ1590SQI2IV

SQUARO INFINITY
UDQ1590SQI2I


 Villeret & Boch
 • This drawing is for information only.
 • It is not intended for production.
 • It is not intended for use in any other way.
 • The manufacturer shall not be held responsible for any errors or omissions.
 • The manufacturer shall not be held responsible for any damage caused by the use of this drawing.

